

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
 Handelsnavn : Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse
 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Temperatur indikator

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LA-CO Industries Europe S.A.S.
 Parc Industriel de la Plaine de
 l'Ain - Allée des Combes.
 01150.BLYES.France.
 Phone: +33 (0)4 74 46 23 23
 Fax: +33 (0)4 74 46 23 29
 E-mail: info@eu.laco.com
 Web: http://www.markal.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
DENMARK	Gifflinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 København NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Oral) H302
 Acute Tox. 4 (Dermal) H312
 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332
 STOT RE 2 H373

Klassifikationskategoriernes og H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

GHS08

Signalord (CLP) : Advarsel
 Farlige indholdsstoffer : acetoacetanilide
 Faresætninger (CLP) : H302+H312+H332 - Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding
 H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
 Sikkerhedssætninger (CLP) : P260 - Indånd ikke pulver, røg
 P264 - Vask hænder grundigt efter brug
 P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning
P280 - Bær beskyttelseshandsker
P301+P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/...
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes
P312 - I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/...
P321 - Særlig behandling (se Førstehjælpsforanstaltninger på denne etiket)
P330 - Skyl munden
P362+P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse
P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i et autoriseret affaldsindsamlingssted

2.3. Andre farer
PBT: endnu ikke vurderet
vPvB: endnu ikke vurderet

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

3.1. Stof
Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
acetoacetanilide	(CAS nr) 102-01-2 (EC-nummer) 202-996-4	70 – 90	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 STOT RE 2, H373
butyl 4-hydroxybenzoate	(CAS nr) 94-26-8 (EC-nummer) 202-318-7	0 – 7	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Cobalt compound	(CAS nr) trade secret	0 – 2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Carbon black	(CAS nr) 1333-86-4 (EC-nummer) 215-609-9	< 0.1	Carc. 2, H351
Cobalt	(CAS nr) 7440-48-4 (EC-nummer) 231-158-0 (EC Index nummer) 027-001-00-9	< 0.1	Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413
barium sulfate	(CAS nr) 7727-43-7 (EC-nummer) 231-784-4	< 0.1	Ikke klassificeret

Fuld ordlyd af H-sætninger: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp generelt : Aldrig nogen sinde indrømme alt af mund hen til en afmægtig pågældende. Søg lægehjælp ved ubehag.
Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Førstehjælp efter hudkontakt : Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Vask med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Førstehjælp efter øjenkontakt : I tilfælde af kontakt skylles øjnene omgående med rigeligt vand.
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/skader : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Symptomer/skader efter indånding : Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Farlig ved indånding.
Symptomer/skader efter hudkontakt : Gentagen udsættelse for dette materiale kan medføre absorption gennem huden, hvorved der opstår en betydelig sundhedsfare. Farlig ved hudkontakt.
Symptomer/skader efter indtagelse : Hvis blot en ringe mængde af dette materiale synkes, vil det medføre en alvorlig sundhedsfare. Farlig ved indtagelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandl efter symptomer og støt.

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Skum. Tør pulver. Kuldioxid. Sand. Tågeslukning.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendt.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Ingen specifik brand- eller eksplosionsfare. Forbrænding danner irriterende, giftig og ildelugtende røg.

Farlige nedbrydningsprodukter ved brand : Thermal omsætning frembringer : Kuldioxid. Kvælstofoxyd. Blanding af carbonhydrider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere. Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Lad ikke vand fra slukningsarbejdet komme i rør eller vandløb.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. Bær et selvstændigt åndedrætsapparat. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. EN469.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Altid nærmer udslip eller brande fra vindsiden / op ad bakke. Undgå at danne eller sprede støv. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. Hvor for store mængder af støv kan fremkomme, brug godkendt åndedrætsværn.

Nødprocedurer : Ventilér området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Undgå støvdannelse. Inddæmmes og opsamles som ethvert fast materiale.

Rengøringsprocedurer : Minimer dannelsen af støv. På land skal materialet fejles eller skovles op i egnede beholdere.

6.4. Henvvisning til andre punkter

Afsnit 13: Oplysninger om bortskaffelse. Afsnit 7: sikker håndtering. Afsnit 8: personlige værnemidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver, røg.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen tæt lukket.

Uforenelige produkter : Stærke oxydationsmidler. Stærke alkalier.

Forbud mod blandet opbevaring : Holdes væk fra uforligelige materialer.

Opbevaringssted : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område.

7.3. Særlige anvendelser

Temperaturindikator.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Carbon black (1333-86-4)		
Danmark	Grænseværdier (langvarig) (mg/m ³)	3.5 mg/m ³
Danmark	Anmærkninger (DK)	K

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	: Undgå spredning af støv i luften (dvs. clearing støv overflader med trykluft). Sørg for god ventilation i lokalet.
Personlige værnemidler	: Undgå al unødvendig optagelse.
Beskyttelse af hænder	: Bær støvuigennemtrængelige handsker. EN 374.
Beskyttelse af øjne	: Ved dampudvikling: tætsluttende beskyttelsesbriller. EN 166.
Åndedrætsbeskyttelse	: Brug åndedrætsværn med filter udstyret med partikler filtrering patroner. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. EN 12083.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Klæde
Farve	: Variable.
Lugt	: Lugtløs.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data
Flammepunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningsstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: Ingen tilgængelige data
Opløselighed	: Ingen tilgængelige data
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold	: 0 %
-------------	-------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale håndterings og opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra uforligelige materialer. Undgå at danne eller sprede støv.

10.5. Uforenelige materialer

Stærke alkalier. Stærke oxydationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Thermal omsætning frembringer : Kuldioxid. Kvælstofoxyd.

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Oral: Farlig ved indtagelse. Hud: Farlig ved hudkontakt. Indånding: støv, tåge: Farlig ved indånding.

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)	
ATE CLP (oral)	1278.978 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (hud)	1243.922 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (støv, tåge)	1.696 mg/l/4 timer

acetoacetanilide (102-01-2)	
LD 50 oral rotte	1131 (1131 - 4650) mg/kg
LD50, hud	> 1000 mg/kg guinea pig
ATE CLP (oral)	1131.000 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (hud)	1100.000 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (støv, tåge)	1.500 mg/l/4 timer

barium sulfate (7727-43-7)	
LD 50 oral rotte	307 g/kg
LD 50 hud rotte	> 2000 mg/kg
ATE CLP (oral)	307000.000 mg/kg kropsvægt

Carbon black (1333-86-4)	
LD 50 oral rotte	> 8000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 4.6 mg/m³ 4 h

butyl 4-hydroxybenzoate (94-26-8)	
LD 50 oral rotte	13200 mg/kg
ATE CLP (oral)	13200.000 mg/kg kropsvægt

Cobalt (7440-48-4)	
LD 50 oral rotte	7150 mg/kg OECD Guideline 401
LD 50 hud rotte	> 2000 mg/kg OECD Guideline 402 as tricobalt tetraoxide
ATE CLP (oral)	7150.000 mg/kg kropsvægt

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

barium sulfate (7727-43-7)	
NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år)	60 mg/kg kropsvægt
NOAEL (kronisk, oral, dyr/hunkøn, 2 år)	75 mg/kg kropsvægt

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

acetoacetanilide (102-01-2)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dage)	12 mg/kg kropsvægt/dag 28 days
Andre farer	Berørte organer: Eksponeringsvej:

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

acetoacetanilide (102-01-2)	
LC50 fisk 1	242 (242 - 332) mg/l 96 hours, Brachydanio rerio
ErC50 (alger)	318 mg/l Selenastrum capricornutum , 72 hours
ErC50 (andre vandplanter)	500 mg/l 3 hours
NOEC kronisk, alger	180 mg/l

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

barium sulfate (7727-43-7)	
LC50 fisk 1	> 3.5 mg/l 96 h
EC50 Daphnia 1	14500 µg/l 48 h
Cobalt (7440-48-4)	
LC50 fisk 1	275 mg/l
LOEC (kronisk)	53.6 mg/l as cobalt dichloride
NOEC (kronisk)	31.1 mg/l 28 d as cobalt dichloride

12.2. Persistens og nedbrydelighed

acetoacetanilide (102-01-2)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning	97 % degraded after 6 days
Carbon black (1333-86-4)	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke hurtigt biodegraderbart.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

acetoacetanilide (102-01-2)	
Log Pow	0.76
barium sulfate (7727-43-7)	
BCF fisk 1	68.4 L/kg
Cobalt (7440-48-4)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	< 73
Bioakkumuleringspotentiale	Forventes ikke at bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)	
PBT: endnu ikke vurderet	
vPvB: endnu ikke vurderet	

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand	: Sørg for at affald ikke kommer i kloaksystemet.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald	: Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.
Økologi - affald	: Undgå udledning til miljøet.
EAK-kode	: Ved bortskaffelse inden for EF, skal koden i henhold til det europæiske affaldskatalog (EAK) anvendes.
H-kode	: H5 - »sundhedsskadelig«: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan indebære risici af begrænset farlighed

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

14.2. UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR) :

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6.1. Vejtransport

Ingen tilgængelige oplysninger

14.6.2. Søfart

Ingen tilgængelige oplysninger

14.6.3. Transport ad indre vandveje

Transport ikke tilladt (ADN) : Nej

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

VOC-indhold : 0 %

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført

PUNKT 16: Andre oplysninger

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Angivelse af ændringer:

Tilføjet. Produkt.

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)
	ATE: Akut Toksicitet
	CAS (Chemical Abstracts Service) number.
	CLP: Klassificering, Mærkning, Packaging.
	EC50: Environmental Concentration forbundet med en reaktion med 50% af testpopulationen.
	GHS: (Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier).
	LD50: dødelige dosis for 50% af testpopulationen
	OSHA: Occupational Safety & Health Administration
	PBT: Vedholdende, bioakkumulerende, Giftig
	PNEC: Predicted No Effect niveau
	STEL: grænseværdier Kortvarig
	TSCA: Toxic Substances Control Act
	TWA: Time vægtgennemsnitlig

Datkilder

: ESIS (europæiske chemical Stoffer informationssystem; adgang på: <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla> ACGIH 2000..
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) registrerede stoffer listen. Adgang på <http://echa.europa.eu/>.
Krister Forsberg og S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide til Chemical Beskyttelsesbeklædning", femte udgave.
Landsforeningen Fire Protection; Fire Protection Guide til farlige stoffer; 10. udgave.
FORORDNING (EF) Nr 1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548 / EØF og 1999/45 / EF, og om ændring af forordning (EF) nr 1907/2006.

Andre oplysninger

: Ingen.

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Chronic 4	Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 4
Carc. 2	Carcinogenicitet, Kategori 2

Tempilstik® 150 °F (66 °C), 158 °F (70 °C), 163 °F (73 °C), 167 °F (75 °C), 169 °F (76 °C), 175 °F (79 °C), 176 °F (80 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Resp. Sens. 1	Sensibilisering — åndedrætssystemet, Kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering — hud, Kategori 1
STOT RE 2	Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene
H302	Farlig ved indtagelse
H312	Farlig ved hudkontakt
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (Oral)	H302	Beregningsmetode
Acute Tox. 4 (Dermal)	H312	Beregningsmetode
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	H332	Beregningsmetode
STOT RE 2	H373	Beregningsmetode

LA-CO EU CLP SDS Denmark

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC
6077 Frantz Rd.
Suite 206
Dublin, OH USA 43016
T 614-923-7472
www.redstonegrp.com

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkttegenskab