

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktets form : Blanding
Handelsnavn : Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**1.2.1. Relevante identificerede anvendelser**

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Temperatur indikator

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LA-CO Industries Europe S.A.S.
Parc Industriel de la Plaine de
l'Ain - Allée des Combes.
01150.BLYES.France.
Phone: +33 (0)4 74 46 23 23
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29
E-mail: info@eu.laco.com
Web: http://www.markal.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
DENMARK	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 København NV	+45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Carc. 1B H350
STOT SE 3 H335

Klassifikationskategoriernes og H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord (CLP) :

Fare

Farlige indholdsstoffer :

potassium molybdate; Molybdenum trioxide; 1-Butanol; formaldehyde; dilithium molybdate

Faresætninger (CLP) :

H315 - Forårsager hudirritation
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene
H350 - Kan fremkalde kræft

Sikkerhedssætninger (CLP) :

P201 - Indhent særlige anvisninger før brug
P202 - Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

- P261 - Undgå indånding af pulver, røg
- P264 - Vask hænder grundigt efter brug
- P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning
- P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen
- P280 - Bær øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj
- P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/...
- P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes
- P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
- P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp
- P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge
- P312 - I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/...
- P321 - Særlig behandling (se Førstehjælpsforanstaltninger på denne etiket)
- P332+P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp
- P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp
- P362+P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse
- P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket
- P405 - Opbevares under lås
- P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i et autoriseret affaldsindsamlingssted

- 2.3. Andre farer
- PBT: endnu ikke vurderet
- vPvB: endnu ikke vurderet

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

- 3.1. Stof
- Ikke relevant
- 3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Molybdenum trioxide	(CAS nr) 1313-27-5 (EC-nummer) 215-204-7 (EC Index nummer) 042-001-00-9	5 – 45	Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335
potassium molybdate	(CAS nr) 13446-49-6 (EC-nummer) 236-599-2	0 – 40	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
dilithium molybdate	(CAS nr) 13568-40-6 (EC-nummer) 236-977-7	0 – 40	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated	(CAS nr) 68002-25-5 (EC-nummer) *614-205-3	1 – 10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
1-Butanol	(CAS nr) 71-36-3 (EC-nummer) 200-751-6 (EC Index nummer) 603-004-00-6	1 – 5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
formaldehyde	(CAS nr) 50-00-0 (EC-nummer) 200-001-8 (EC Index nummer) 605-001-00-5	0.1 – 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 STOT SE 3, H335
Navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser	
formaldehyde	(CAS nr) 50-00-0 (EC-nummer) 200-001-8 (EC Index nummer) 605-001-00-5	(C >= 0.2) Skin Sens. 1, H317 (C >= 5) STOT SE 3, H335 (5 <=C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (5 <=C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (C >= 25) Skin Corr. 1B, H314	

Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
- Førstehjælp generelt : Aldrig nogen sinde indrømme alt af mund hen til en afmægtig pågældende. Søg lægehjælp ved ubehag.
- Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Førstehjælp efter hudkontakt	: Vask med rigeligt sæbe og vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Førstehjælp efter øjenkontakt	: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Førstehjælp efter indtagelse	: Skyl munden. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader	: Kan fremkalde kræft.
Symptomer/skader efter indånding	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Symptomer/skader efter hudkontakt	: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Symptomer/skader efter øjenkontakt	: Forårsager alvorlig øjenskade.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl efter symptomer og støt.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	: Skum. Tør pulver. Kuldioxid. Sand. Tågeslukning.
Uegnede slukningsmidler	: Ingen kendt.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare	: Ingen specifik brand- eller eksplosionsfare. Forbrænding danner irriterende, giftig og ildelugtende røg.
Farlige nedbrydningsprodukter ved brand	: Thermal omsætning frembringer : Kuldioxid. Kvælstofoxyd. Blanding af carbonhydrider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner	: Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere. Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Lad ikke vand fra slukningsarbejdet komme i rør eller vandløb.
Beskyttelse under brandslukning	: Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. Bær et selvstændig åndedrætsapparat. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. EN469.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler	: Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at danne eller sprede støv.
-----------------------	--

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr	: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. Støvuigennemtrængelige handsker.
Nødprocedurer	: Evakuer unødvendigt personale.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr	: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. Støvuigennemtrængelige handsker.
Nødprocedurer	: Ventilér området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse	: Undgå støvdannelse. Inddæmmes og opsamles som ethvert fast materiale.
Rengøringsprocedurer	: Minimer dannelsen af støv. På land skal materialet fejles eller skovles op i egnede beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Afsnit 13: Oplysninger om bortskaffelse. Afsnit 7: sikker håndtering. Afsnit 8: personlige værnemidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering	: Undgå indånding af røg, pulver. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Hygiejniske foranstaltninger	: Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser	: Hold beholderen tæt lukket.
Uforenelige produkter	: Stærke oxydationsmidler. Stærke alkalier.
Forbud mod blandet opbevaring	: Holdes væk fra uforligelige materialer.
Opbevaringssted	: Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område.

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

7.3. Særlige anvendelser

Temperaturindikator.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Undgå spredning af støv i luften (dvs. clearing støv overflader med trykluft). Sørg for god ventilation i lokalet.

Personlige værnemidler : Undgå al unødvendig optagelse.

Beskyttelse af hænder : Støvuigennemtrængelige handsker. Hjælp gummi handske. EN374.

Beskyttelse af øjne : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller ansigtsskærm. EN166.

Beskyttelse af krop og hud : Brug særligt arbejdstøj. Langærmet beskyttelsestøj.

Åndedrætsbeskyttelse : Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Brug åndedrætsværn med filter udstyret med partikler filtrering patroner. EN 12083.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: Klæde
Udseende	: En fast farveblyant-lignende markering.
Farve	: Variable.
Lugt	: Lugtløs.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	: Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	: Ingen tilgængelige data
Flammepunkt	: Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	: Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ingen tilgængelige data
Damptryk	: Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	: Ingen tilgængelige data
Opløselighed	: Ingen tilgængelige data
Log Pow	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	: Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	: Ingen tilgængelige data
Eksplorative egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	: Ingen tilgængelige data
Eksplisionsgrænser	: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

VOC-indhold : 0 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale håndterings og opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra uforligelige materialer. Undgå at danne eller sprede støv.

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

10.5. Uforenelige materialer

Stærke alkalier. Stærke oxydationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Thermal omsætning frembringer : Kuldioxid. Kvælstofoxyd.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Molybdenum trioxide (1313-27-5)	
LD 50 oral rotte	> 2000 mg/kg
LD 50 hud rotte	> 2000 mg/kg kropsvægt
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 3.92 mg/l/4 timer

1-Butanol (71-36-3)	
ATE CLP (oral)	500.000 mg/kg kropsvægt

formaldehyde (50-00-0)	
LC50 indånding rotte (ppm)	31.7 ppm
ATE CLP (oral)	100.000 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (hud)	300.000 mg/kg kropsvægt
ATE CLP (støv, tåge)	0.500 mg/l/4 timer

1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated (68002-25-5)	
LD 50 oral rotte	> 1100 mg/kg
LD 50 hud kanin	1800 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)	> 6 mg/l/4 timer
ATE CLP (hud)	1800.000 mg/kg kropsvægt

Hudætsning/irritation : Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Kan fremkalde kræft.

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Ikke klassificeret

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Molybdenum trioxide (1313-27-5)	
LC50 fisk 1	>= 43.3 (≤ 58) mg/l
NOEC (kronisk)	> 87.8 mg/l

formaldehyde (50-00-0)	
LC50 fisk 1	31.8 (21.1 - 47.7) mg/l 96 h
EC50 Daphnia 1	1.9 mg/l 48 h

12.2. Persistens og nedbrydelighed

formaldehyde (50-00-0)	
Persistens og nedbrydelighed	Let bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

formaldehyde (50-00-0)	
BCF fisk 1	< 1
Log Pow	0.35

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

PBT: endnu ikke vurderet

vPvB: endnu ikke vurderet

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand : Sørg for at affald ikke kommer i kloaksystemet.

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Økologi - affald : Undgå udledning til miljøet.

EAK-kode : Ved bortskaffelse inden for EF, skal koden i henhold til det europæiske affaldskatalog (EAK) anvendes

H-kode : H13 - »allergifremkaldende«: stoffer og præparater, der ved indånding eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde en overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere eksponering for stofferne eller præparaterne fremkommer karakteristiske symptomer
H4 - »lokalirriterende«: ikke-ætsende stoffer og præparater, der ved direkte, langvarig og gentagen berøring med huden eller slimhinderne kan fremkalde betændelse
H7 - »kræftfremkaldende«: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde kræft eller øge forekomsten af kræft

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods

14.2. UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR) :

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4. Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.6.1. Vejtransport

Ingen tilgængelige oplysninger

14.6.2. Søfart

Ingen tilgængelige oplysninger

14.6.3. Transport ad indre vandveje

Transport ikke tilladt (ADN) : Nej

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

VOC-indhold : 0 %

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

PUNKT 16: Andre oplysninger

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

Angivelse af ændringer:

Original dokument.

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)
	ATE: Akut Toksicitet
	CAS (Chemical Abstracts Service) number.
	CLP: Klassificering, Mærkning, Packaging.
	EC50: Environmental Concentration forbundet med en reaktion med 50% af testpopulationen.
	GHS: (Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier).
	LD50: dødelige dosis for 50% af testpopulationen
	OSHA: Occupational Safety & Health Administration
	PBT: Vedholdende, bioakkumulerende, Giftig
	PNEC: Predicted No Effect niveau
	STEL: grænseværdier Kortvarig
	TSCA: Toxic Substances Control Act
	TWA: Time vægtgennemsnitlig

Datkilder

: ESIS (europæiske chemical Stoffe informationssystem; adgang på: <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=clacgi> ACGIH 2000..
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) registrerede stoffer listen. Adgang på <http://echa.europa.eu/>.
Krister Forsberg og S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide til Chemical Beskyttelsesbeklædning", femte udgave.
Landsforeningen Fire Protection; Fire Protection Guide til farlige stoffer; 10. udgave.
FORORDNING (EF) Nr 1272/2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548 / EØF og 1999/45 / EF, og om ændring af forordning (EF) nr 1907/2006.

Andre oplysninger

: Ingen.

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 3
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist)	Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Carc. 1B	Carcinogenicitet, Kategori 1B
Carc. 2	Carcinogenicitet, Kategori 2
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, Kategori 3
Muta. 2	Kimcellemutagenicitet, Kategori 2
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering — hud, Kategori 1
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, irritation af luftvejene
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose
H226	Brandfarlig væske og damp
H301	Giftig ved indtagelse
H302	Farlig ved indtagelse
H311	Giftig ved hudkontakt
H312	Farlig ved hudkontakt
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H315	Forårsager hudirritation
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
H331	Giftig ved indånding
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H341	Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

Tempilstik® 800 °F (427 °C), 860 °F (460 °C), 932 °F (500 °C)

Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EU) 2015/830

H350	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
R10	Brandfarlig
R20	Farlig ved indånding
R21/22	Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R22	Farlig ved indtagelse
R23/24/25	Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R34	Ætsningsfare
R36/37	Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden
R37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R40	Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R41	Risiko for alvorlig øjenskade
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R45	Kan fremkalde kræft
R52/53	Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
R68	Mulighed for varig skade på helbred
C	Ætsende
T	Giftig
Xi	Lokalirriterende
Xn	Sundhedsskadelig

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Skin Irrit. 2	H315	Calculation method
Eye Dam. 1	H318	Calculation method
Skin Sens. 1	H317	Calculation method
Carc. 1B	H350	Calculation method
STOT SE 3	H335	Calculation method

LA-CO EU CLP SDS Denmark

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC
6077 Frantz Rd.
Suite 206
Dublin, OH USA 43016
T 614-923-7472
www.redstonegrp.com

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkt egenskab